

ARP 75

COMPACTEURS TANDEM

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APPLICATIONS

- Projets de compactage de moyenne et grande envergure
- Construction de voies de communication: autoroutes, routes municipales, aéroports
- Zones industrielles
- Aires de stationnement
- Centres-villes



PRODUCTIVITÉ

La performance de compactage variable

Le système vibrant à deux niveaux permet de s'adapter à un chantier donné.

Le compactage fluide

Le système d'entraînement avancé évite les démarrages et les arrêts brusques pendant le fonctionnement de l'engin.

ERGONOMIE

La plate-forme et la cabine

Sont spacieuses et silencieuses, avec une vue à 360°.

Le poste de l'opérateur

Offre un grand confort et une sécurité maximisée.

MAINTENANCE SIMPLE

Minimisation des temps d'arrêt

Composants durables et conception robuste.

Temps de maintenance réduit

Intervalles de maintenance prolongés, points de maintenance facilement accessibles.

DURABILITÉ

ECOdrops

Efficacité améliorée, utilisation réduite de fluides.

Les technologies avancées y compris les systèmes de suivi et de mesure, augmentent l'efficacité, la productivité et permettent d'établir une documentation précise.

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- A/C
- Documentation imprimée additionnelle
- Éclairages LED 360° supplémentaires
- Éclairage supplémentaire Cabine LED
- Documentation Ammann Syst. ADS
- Documentation Ammann Syst. ADS RTK
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarme de recul
- Alarme de recul "cri du lynx"
- Certificat d'origine
- Couleurs personnalisables
- Système de mesure de compactage ACE^{force}
- Système de mesure de compactage ACE^{pro}
- Boîte de refroidissement
- Marchepieds repliables avant/arrière
- Coupe-bordures 45° (diagonal)
- Coupe-bordures 45° (avant droit)
- Coupe bordures 45° (arrière gauche)
- Arrêt automatique du moteur
- Extincteur
- GPS Q-Compaction ACE
- GPS Q-Compaction Pré-équipement
- GPS Q-Compaction Preparation ACE
- Huile hydraulique biodégradable
- Épandeur de copeaux linéaire Ammann
- Épandeur de copeaux à disques Ammann
- Préparation de l'écarteur de copeaux
- Thermomètre infrarouge
- Kit d'entretien 1000h
- Kit d'entretien 2000h
- Kit d'entretien 500h
- Radio DAB
- Caméra de recul
- Support de plaque d'immatriculation lumière incluse
- eROPS
- Triangle pour véhicule lent
- Films solaires sur les vitres de la cabine
- Pare-soleil
- Pré-équipement pour système de télématique
- Mise en service du système télématique Servicelink Plus
- Mise en service du système télématique Servicelink Pro
- Jeu d'outils
- Télécommande pour le transport
- Gyrophare vert LED
- Gyrophare LED
- Remplissage du réservoir d'eau à partir du sol


NORME

- Fréquences multiples / système vibratoire à 2 amplitudes
- Modèle de couleurs Ammann
- Ammann Traction Control - ATC
- Interrupteur de déconnexion de la batterie
- Cabine ROPS
- Points de vidange centralisés
- Version double tambour : Entraînement et vibration avant et arrière
- Version double tambour: Deux tambours divisés orientables
- ECDrop
- Levier d'entraînement électronique avec fonctions intelligentes
- FTS (Finger-Tip-Steering)
- Écran tactile multifonctionnel de 10 pouces pour la commande et les données de la machine
- Système de diagnostics intégré
- Poste de conduite avec un seul joystick de commande (droite)
- Arrosage sous pression avec interrupteur d'intervalle, filtration à 3 niveaux et 2 pompes
- Feux de route (feux avant et arrière, clignotants, feux stop)
- Siège du conducteur coulissant, pivotant à 270° et réglable en hauteur avec accoudoirs
- Huile hydraulique standard
- Racleurs inclinables
- Largeur de travail variable (modes de direction déportée)
- Conformité CE
- Préparation télématique

AMMANN

ARP 75

StV / T4f



POIDS ET PROPRIÉTÉS DE ROULEMENT

	ARP75
POIDS D'EXPLOITATION	7 610 kg
POIDS MAXIMUM	8 990 kg
CHARGE LINÉAIRE STATIQUE MOYENNE	25.1 kg/cm
VITESSE DE TRAVAIL MAXIMALE	10 km/h
TENUE EN CÔTE SANS VIBRATIONS	30%
TENUE EN CÔTE AVEC VIBRATIONS	25%
RAYON DE BRAQUAGE, INTÉRIEUR	2 940 mm
DÉCALAGE DE BILLES	1 220 mm

FORCES DU COMPACTAGE

	ARP75
FRÉQUENCE I	38–48 Hz
FRÉQUENCE II	45–55 Hz
FORCE CENTRIFUGE I	58–92 kN
FORCE CENTRIFUGE II	47–70 kN
AMPLITUDE I	0.68 mm
AMPLITUDE II	0.39 mm

MOTEUR

FABRICANT	Kubota
MODÈLE DE MOTEUR	V3307-CR-T
VITESSE DU MOTEUR	2400 rpm
PUISSANCE SELON SAE J1995	55,4 kW
CLASSE DES ÉMISSIONS	EU Stage V
TECHNOLOGIE DE POST-TRAITEMENT	EGR+DOC+DPF

DIVERS

FREINS D'EXPLOITATION	Hydrostatique
FREIN DE STATIONNEMENT	À lamelles et à ressort
FREINS DE SECOURS	À lamelles et à ressort
VOLUME DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	160 l
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	900 l
TYPE D'ARROSAGE	À pression
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	84 l
ANGLE DE CONDUITE	±24°
ANGLE D'OSCILLATION	±4°
BATTERIE - TENSION	12V
BATTERIE - CAPACITÉ	120 Ah

ÉPAISSEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DE LA COUCHE COMPACTÉE DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES

ROCHES	–
SABLE / GRAVIER	350 mm
TERRES MÉLANGÉES	250 mm
ALLUVIONS	–
GLAISE	–
STABILISATION	180 mm
ASPHALTE	130 mm

ARS 75 StV

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifié.

MSS-3040-03-FR | © Ammann Group

AMMANN