

ZG-TS

Caractéristiques techniques

Épandeur traîné ZG-TS

Type de machine	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Largeur de travail (m)	15–54	
Capacité de trémie (l)	7 500	10 000
PTRA (kg)	12 500	12 500
Charge utile max. (kg)	8 650	8 500
Hauteur de remplissage (m) + rayon statique des pneus	1,71	1,98
Longueur de remplissage (m)	4,09	
Largeur de remplissage (m)	1,94	
Longueur hors tout (m)	7,33	
Largeur totale (m), (en fonction des pneus montés)	2,48–2,90	
Hauteur totale (m), (en fonction des pneus montés)	2,68–3,03	2,95–3,30
Entraînements des disques d'épandage	Entraînement hydraulique avec alimentation en huile exclusivement du tracteur Consommation d'huile avec essieu directeur max. 130 l/min Consommation d'huile sans essieu directeur max. 105 l/min Entraînement hybride avec alimentation combinée en huile Consommation d'huile avec essieu directeur max. 85 l/min Consommation d'huile sans essieu directeur max. 60 l/min	
Pesée	ProfisPro avec mesure de couple FlowControl	
Poids min. (kg) (sans options)	3 850	4 000

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Épandage de chaux et d'engrais avec ZG-TX

L'épandeur multiproduits ZG-TX d'AMAZONE peut faire les deux - épandre de la chaux, composts, fientes et des engrais. L'organe d'épandage de la machine peut être modifié rapidement pour l'épandage d'autres produits. La chaux peut alors être épandue de manière performante sur des largeurs de travail jusqu'à 16 m et des volumes de trémie entre 6 800 l et 11 200 l. Pour plus d'informations, consultez le prospectus spécial « Épandeur multiproduits ZG-TX ».

