

Caractéristiques techniques

Precea 6000-TCC et 7500-TCC avec trémies de semences montées sur les éléments semeurs ou trémie de semence centrale

Type de machine	6000-TCC	7500-TCC
Type de châssis	Trainé	
Nombre d'éléments semeurs	8 ou 12	10
Inter-rangs (cm)	45, 50, 70, 75 et 80	70 ou 75
Largeur de travail (m)	5,60–6,40	7,5
Largeur au transport (m)	3,00	
Longueur au transport (m)	6,20	
Hauteur au transport (m)	< 4,00	
Attelage	Anneau d'attelage, boule d'attelage, attelage sur bras de relevage	
Vitesse de travail (km/h)	3–15	
Capacité de la trémie semence (l)	70 par rang ou 850 au centre	70 par rang ou 850 au centre
Capacité de trémie engrais (l)	3 000	
Poids avec équipement engrais, mini (kg)	4 300	4 600
Puissance minimale (CV)	180	200
Distributeurs nécessaires sur le tracteur	Système hydraulique Confort	
Monter et descendre	DE et T, débit d'huile nécessaire min. 60 l/min	
Position de transport		
Essieu télescopique		
Efface-traces de roues de tracteur		
Béquille	SE	
Entraînement hydraulique de turbine Séparation	SE et T, débit d'huile nécessaire min. 60 l/min	DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 60 l/min
Entraînement hydraulique de turbine engrais et Central Seed Supply		

¹ Drain : raccord d'huile de fuite

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Precea 9000-TCC et 12000-TCC avec trémie de semence centrale

Type de machine	9000-TCC		12000-TCC	
Type de châssis	Trainé			
Nombre d'éléments semeurs	12	18	16	24
Inter-rangs (cm)	70, 75 et 80	45 et 50	70, 75 et 80	45 et 50
Largeur de travail (m)	8,40–9,00	8,10–9,00	11,20–12,00	10,10–12,00
Largeur au transport (m)	3,00			
Longueur au transport (m)	8,30			
Hauteur au transport (m)	< 4,00			
Attelage	Anneau d'attelage, boule d'attelage, attelage sur bras de relevage			
Vitesse de travail (km/h)	3–15			
Capacité de la trémie semence (l)	2 000			
Capacité de trémie engrais (l)	6 000			
Poids avec équipement engrais, mini (kg)	8 900	9 700	9 600	10 900
Puissance minimale (CV)	250		300	
Distributeurs nécessaires sur le tracteur	Système hydraulique Confort			
Monter et descendre	DE et T, débit d'huile nécessaire min. 90 l/min			
Position de transport				
Essieu télescopique				
Efface-traces de roues de tracteur				
Béquille	SE			
Entraînement hydraulique de turbine Séparation	DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 45 l/min	DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 60 l/min	DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 50 l/min	DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 65 l/min
Entraînement hydraulique de turbine engrais et Central Seed Supply	DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 60 l/min		DE, T et D ¹ , débit d'huile nécessaire min. 70 l/min	

¹ Drain : raccord d'huile de fuite

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.